

Šviesometras Sekonic L-478DR (Product code: JOV-3104)**Price: 0 €****Description:**

Produkto savybės Šviesos matavimo režimai: TF / HD Cine / Cine - FPS / Diafragmos / EV / Išlaikymo / Aplinkos šviesos matavimo diapazonas: Krintanti šviesa EV-2 - EV 22.9/ Atspindėta šviesa EV3 - EV 19.9 Blyksčių šviesos matavimo diapazonas: Krintanti šviesa f/1.0 - f/128.9 / Atspindėta šviesa f/2.8 - f/128.9 Blyksčių šviesos matavimo režimai: Su sinchrolaidu/ be sinchrolaido/ su radijo paleidimo sistema Darbinė temperatūra: -10° - 50° C Saugojimo temperatūra: -20° - 60° C Matmenys: 5.7 x 14 x 2.6 cm Svoris: 0,140 kg Maitinimas: 2 x AAA 1.5V Gamintojas: Sekonic

Naujasis Sekonic L-478DR šviesometras išsiskiria universalumu ir matuoja nuolatinės bei blyksčių šviesos intensyvumą. Jutiklinio ekrano pagalba menui valdyti itin paprasta, todėl lengvai galima keisti ekspozicijos nustatymus priklausomai nuo darbinės aplinkos. Prietaiso menui galima adaptuoti pagal poreikius, paslėpti arba išskirti režimus, kurie naudojami dažniausiai.

Šviesometre Sekonic L-478DR yra integruota bevielio blyksčių paleidimo sistema (suderinama su Pocket Wizard radijo bangų priėmėjais bei AlienBees, Einstein ir Elinchrom blyksčių sistemomis), todėl šviesos matavimus ir blykstės apšvietimą galima valdyti per atstumą.

Technical specifications:

Maitinimas: 2 x AAA 1.5V

Weight: 0,140 kg

Darbinė temperatūra: -10° - 50° C

Gamintojas: Sekonic

Measurements: 5.7 x 14 x 2.6 cm

Šviesos matavimo režimai: TF / HD Cine / Cine - FPS / Diafragmos / EV / Išlaikymo /

Saugojimo temperatūra: -20° - 60° C

Aplinkos šviesos matavimo Krintanti šviesa EV-2 - EV 22.9/ Atspindėta šviesa EV3 - EV 19.9

Blyksčių šviesos matavimo Krintanti šviesa f/1.0 - f/128.9 / Atspindėta šviesa f/2.8 - f/128.9

Blyksčių šviesos matavimo režimai: Su sinchrolaidu/ be sinchrolaido/ su radijo paleidimo sistema