

Blackmagic ATEM Mini Pro ISO HDMI Live Stream Switcher (Product code: JTS-2380)**New price: 788.99 €****Old price: 929.99 € -13%****Description:**

Blackmagic Design "ATEM Mini Pro ISO" tiesioginio srauto perjungiklis yra keturių įėjimų tiesioginės gamybos perjungiklis su integruotu valdymo pultu, skirtas daugiakamerinėms tiesioginėms srautinėms transliacijoms iki HD vaizdo įrašo per internetą per Ethernet įvestį. Jame yra USB įvestis, leidžianti įrašyti programos įrašą, taip pat įrašyti atskirus HDMI įėjimus į orinį USB įrenginį (nepriedama). Be programos srauto ir atskirų įėjimų įrašymo, "ATEM Mini Pro ISO" taip pat įrašo garso ir analoginius garso įėjimus, sugeneruodami "DaVinci Resolve" projekto failą į savo tiesioginio srauto. Tai leidžia perkelti tiesioginę produkciją į "DaVinci Resolve", kad galėtumėte patobulinti ar koreguoti naudodami atnaujintą, kuris jau yra jūsų USB diske.

"ATEM Mini Pro ISO" funkcijos
Pasižymi miniatiūriniu valdymo pulto dizainu.

Integruotas palaikymas įrašyti kiekvieną įvestį kaip atskirą ISO failą.

Įrašo "DaVinci Resolve" projekto failą, kad būtų galima redaguoti tiesioginę gamybą vienu paspaudimu.

Palaiko iki 4 kamerų ar kompiuterių prijungimą.

Tiesioginis srautas per Ethernet palaikomas "ATEM Mini Pro".

USB įvestis veikia kaip interneto kamera ir palaiko visą vaizdo įrašo programinę įrangą.

Automatiškai standarti konvertuoja ir naujo sinchronizuoja visus HDMI įėjimus.

Apima nemokamą "ATEM" programinės įrangos valdymą "Mac" ir

uo; ir „Windows“.

Vidinė laikmena, skirta 20 RGBA grafikų pavadinimams, atidarymo plokštėms ir logotipams.

Komplekte yra „ATEM Advanced Chroma Key“, skirtas darbui žaliame / mėlyname ekrane.

„Multiview“ leidžia stebėti visas „ATEM Mini Pro“ kameras.

Garso maišytuvai palaiko ribotuvą, kompresorių, 6 juostų EQ ir dar daugiau!

 „ATEM Mini Pro ISO“ išlaiko tokio paties dydžio, mygtukų išdėstymo ir galinio

skydelio sąsajų jungtis kaip „ATEM Mini Pro“ su nauja elektronika, leidžiančia ISO įrašyti ir

generuoti „DaVinci“ projekto failą. „ATEM Mini Pro ISO“ palaiko visas tas pačias

funkcijas, kaip ir „ATEM Mini Pro“, įskaitant „upstream“ ir

„downstream“ klavišus, pažangų chroma klavišą, du linijinius / „luma“

klavišus, DVE perėjimo klavišus, modelių generatorių ir spalvų generatorius. Taip pat yra medijos

leistuvų palaikymas užpildant ir pagrindinius vaizdus, palaikantis iki 20 nuotraukų PNG, TGA, BMP, JPEG ir TIFF

formatais. „ATEM“ programinės įrangos valdymo skydelis naudojamas valdymui ir konfigūravimui, ir

Technical specifications:

Measurements: 23.75 x 10.34 x 3.51 cm

Weight: 550 g

Inputs: 4 x HDMI Female

Outputs: 1 x HDMI

Format Support: HDMI (10-Bit 4:2:2 YUV) 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps
1080i: 50/59.94/60 fps 720p: 50/59.94/60 fps