

Sigma EX 50mm F1.4 DG HSM Nikon (Product code: TKS-3620)**Price: 0 €**

Sigma 50mm 1:1.4 DG HSM EX (for Nikon) © Rokojama.com.ua

**Description:**

Sigma EX 50mm F1.4 DG HSM Nikon aprašymas

Didelės apertūros, puikus standartinis objektyvas naujausiems skaitmeniniams fotoaparatais. Šis didelės apertūros, puikus standartinis objektyvas, kurio standartinis židinio nuotolis yra 50 mm, tobulai tinka skaitmeniniams fotoaparatais. Objektyvas užtikrina visus atvaizdų kraštus ir didelį kontrastą net esant didžiausiai apertūrai. Jis puikiai tinka įvairioms fotografijos rūšims, kaip antai portretams, peizažams ir reportažinėms nuotraukoms. Presuoto stiklo asferiniai lęšiai puikiai ištaiso aberaciją ir užtikrina nepriekaištingus optinės sistemos parametrus. Sparčioji devynių apvalintųjų lapelių ir F1,4 dydžio apertūros diafragma sukuria patrauklų nesufokusuotų atvaizdų sričių blankumą. Objektyve įmontuotas HSM (Hyper Sonic Motor - hipergarsinis variklis), kuriuo automatiškai fokusuojama tyliai ir sparčiai, be to galimas visalaikis prioritetas rankiniu fokusuojimu. Tai DG tipo objektyvas, tinkantis 35 mm juostiniams veidrodiniams fotoaparatais, taip pat ir skaitmeniniams veidrodiniams fotoaparatais. Šio objektyvu, priklausomai nuo apertūros dydžio ir atstumo, galima išgauti kūrybiškų vaizdų efektų. Prijungtas prie skaitmeninių fotoaparatus su APS-C dydžio vaizdo jutikliais šis objektyvas tampa veiksmingu 80 mm židinio nuotolio vidutiniškai siauro kampo objektyvu. Per didelio skersmens apertūrą vaizdas iškilį perduodamas ryškų vaizdą. Dėl to fotografas gali lengvai patikrinti fokusuotą ir pasirinkti kompoziciją. Mažas ryškumo gylis leidžia fotografui akcentuoti objektą. Didelė, F1,4 dydžio apertūra puikiai tinka fotografuoti patalpose be blykštės arba prietemoje. Didelė apertūra užtikrina nepriekaištingus parametrus, didesnę nuotraukos kraštų apšvietimą, ryškų atvaizdą vaizdo iškilėje ir sukuria patrauklią blankų foną. Presuoto stiklo asferiniai lęšiai puikiai ištaiso sagitalinius komos atspindžius. Objektyvas puikiai tinka astronominėi fotografijai ir visą skleidžiančių objektų nuotraukoms. Jei fotografuojant portretus

ų diafragma, kuri sukuria patrauklų nesufokusuotų vaizdo sričių blankumo efektą. Didžiausias šio objektyvo didinimo santykis yra 1:7,4. Nedidelis ryškumo gylis ir visiškai atverta diafragma užtikrina unikalios išraiškos atvaizdus. Šiame objektyve įmontuotas variklis HSM, kuriuo automatiškai būdu fokusuojama tyliai ir sparčiai, be to galimas visalaikis prioritetinis rankinis fokusavimas pasukant fokusavimo žiedą. Aukščiausios kokybės daugiasluoksnė danga mažina atspindžius ir dvigubojo vaizdo susidarymą. Dėl jos gaunami didelio kontrasto atvaizdai, net jeigu objektas apšviečiamas fonine šviesa. Prie šio objektyvo pritaikomas žiedlapinis gaubtas, kuris sulaiko pašalinę šviesą ir mažina vidinius atspindžius.

Technical specifications:

USB wireless receiver / microUSB - USB / 1 x USB - 4 pinų USB A-tipo / XFP / CX4 / Gold-plated USB connector / USB siųstuvai / PS/2 / The SAS Cable is a serial link that creates a point-to-point connection between devices / Wireless / 1 x SFP+ - male. Other side 1 x SFP+ - male / PCIe lanes (to system); SAS links, 2x4 internal (to device) / Belaidė / USB jungtis PC, Mac ir PS4. / HD-Mini to HD-Mini SAS / Universal 3.5mm plug / USB, 3.5 mm / 3.5 mm lizdas / Plastic / Metal / USB jungtis / 3,5 mm paausotas stereo mini / USB jungtis arba Bluetooth sąsaja / USB, / USB port or Bluetooth® / LC Fiber Optic /

Port type: Removable Mini-USB 2.0; Braided 1.8 m / GU10 / E14 / RJ45 / Dual LC / USB, removable cable / USB 2.0 Full Speed, 1.8m length cable / 3.5mm / E27 / RJ45 - RJ45 / 3.5 mm jack / 3.5 mm / PC with USB port / USB (2.0/3.0) / USB (2.0 / 3.0) / USB cable: 1.8m, braided, gold plated, removable / Wired, USB / 3.5 mm stereo jungtis ausinėms / Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, Mini-Type - Kit / Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, Full Height Adapter - Kit / Bluetooth® v3.0 / Hi-Speed USB 2.0 / USB Dongle / USB Mini reciever / USB 2.0 / USB Port / 1 x USB - 4 pin USB Type A / USB / RJ-45 / USB and PS/2 (USB-to-PS/2 adaptor). / LC / Duplex LC

Spalva: juoda

Focal Length (mm):

Aperture:

Weight: 505 g

Gamintojas: SIGMA

Filter size (mm): 87 / 74 / 35 / 34 / 42 / 46 / 43 / 86 / 95 / 105 / 82 / 49 / 62 / 77 / 72 / 40,5 / 40,5 / 40,5 / 37 / 55 / 52 / 67 / 58

Type of sensor: Photoelectric / photo optical / Photoelectric / Thermal / Optoelectronic / Laser / Optical / Nikon CX / Q sensor / Micro FourThirds / Full Frame / FT (FourThirds) / APS-C / Full Frame / APS-C

Measurements: 68.2 mm

Lens type: