

SmallHD 502 SideFinder (Product code: YIS-6903)**Price: 439.99 €****Description:**

Sidefinder suteikia nuostabią progą naudotis SmallHD 500 serijos ekranėliu ir elektroniniu vaizdo ieškikliu tuo pačiu metu.

Reikšmingas ir aiškus vaizdas

Įdomus: esmės Sidefinder yra 1920x1080 raiškios monitorius. Elektroninio vaizdo ieškiklio lęšis naudoja 1366x768 proporciją, kad sukurtų itin tolygų ir ryškų vaizdą. O taškų tankis yra toks didelis, kad jie nematomi plika akimi.

Reguliuojamas lauko plotis

Susikurti norimą lauko plotį su Sidefinder. Pasirinkite platų geresniam kadro pajautimui arba siaurą akių nuovargio mažinimui. Su 40 laipsnių standartiniu vaizdu pojūtis yra toks, tarsi žiūrint į 60 colių televizorių per 2 metrų atstumą.

Aukštos raiškios 3D LUT

Pritaikykite 3D LUT savo medžiagai ir pasidalinkite savo vaizdu naudodami papildomai įsigyjamą 500 serijos ekranėlį. 3D LUT įkeliami ir patogiai valdomi per intuityvią naudotojo sąsają. Sidefinder yra geriausias savo klasėje vaizdo ieškiklis, galintis pasiūlyti aukštos raiškios 17 taškų LUT palaikymą.

Universalus tvirtinimas

Toks universalus vaizdo ieškiklis siūlo daugiau nei vieną tvirtinimo jungtį siekiant maksimalaus stabilumo kiekvienu individualiu atveju. Tarp jų ir NATO rail, ARRI Rosette, 15mm Rod, and 1/4"; 20 tvirtinimo skylės. Paprasti naudojimo sprendimai.

Naudojant valdymo jungiklį ir back mygtuką Sidefinder siūlo ne prastesnį lankstumą, nei lietimui jautraus ekrano.

Aukštos raiškios apimtis, modifikavimo nustatymai, 3D LUT yra pasiekiami lengvai ir net nereikia nei liesti, nei turėti ekrano.

Technical specifications:

up to 1280 x 720 (720p) HD / 800 x 1200 / 1080 x 2220 / 2736 x 1824 / 2546 x 1440 / 2880 x 1800 / 1920 x 1280 / 1024 x 600 / 1600 x 1200 / 3840 x 2160 / 3200 x 1800 / 360 x 360 / 1280 x 720 / 1921 x 1080 / 1922 x 1080 / 722 x 1280 / 721 x 1280 / 2880x1800 / 1024 x 768 pixels / 1280 x 800 pixels / 1920 x 1080 pixels / 1136 x 640 / 2436 x 1125 / 240 x 320 / 2732 x 2048 / 2960 x 1440 / 1920x 1200 / 1428 x 803 / 2960x1440 / 2224 x 1668 / 480 x 800 / 128 x 160 / 720 x 1280 / 176 x 144 / 100~8,200 dpi / 2048 x 1536 / 2000 dpi / Analog Playback Sample Rate and Resolution : 44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit Analog Recording Sample Rate and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit S/PDIF Digital Output : 44.1K/48K/96K/1 / Analog Playback Sample Rate and Resolution : 44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit Analog Recording Sample Rate and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit S/PDIF Digital Output :

and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit S/PDIF Digital Output :
44.1K/48K/96K/1 / Analog Playback Sample Rate and Resolution :
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit Analog Recording Sample Rate
and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit S/PDIF Digital Output :
44.1K/48K/96K/1 / Analog Playback Sample Rate and Resolution :
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit Analog Recording Sample Rate
and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit S/PDIF Digital Output :
44.1K/48K/96K/1 / Analog Playback Sample Rate and Resolution :
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit Analog Recording Sample Rate
and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit S/PDIF Digital Output :
44.1K/48K/96K/1 / Analog Playback Sample Rate and Resolution :
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit Analog Recording Sample Rate
and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit S/PDIF Digital Output :
44.1K/48K/96K/1 / Analog Playback Sample Rate and Resolution :
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit Analog Recording Sample Rate
and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit S/PDIF Digital Output :
44.1K/48K/96K/1 / Analog Playback Sample Rate and Resolution :
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit Analog Recording Sample Rate
and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit S/PDIF Digital Output :
44.1K/48K/96K/1 / Analog Playback Sample Rate and Resolution :
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit Analog Recording Sample Rate
and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit S/PDIF Digital Output :
44.1K/48K/96K/1 / Optical : 1200 dpi (H) x 1200 dpi (V) Software
interpolation : 9600 dpi (H) x 9600 dpi (V) / Analog Playback Sample Rate
and Resolution : 44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit Analog
Recording Sample Rate and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @
16bit/24bit S/PDIF Digital Output : 44.1K/48K/96K/1 / Analog Playback
Sample Rate and Resolution : 44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit
Analog Recording Sample Rate and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @
16bit/24bit S/PDIF Digital Output : 44.1K/48K/96K/1 / Analog Playback
Sample Rate and Resolution : 44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit
Analog Recording Sample Rate and Resolution : 44.1K/48K/96KHz @

Touch screen: NO / YES / Yes / No / Yes